



 **Ditch Witch**[®]

DITCH WITCH
RT45

GRABENFRÄSE / KABELPFLUG





SPEZIFIKATIONEN

GRABENFRÄSE

Bei der Ditch Witch® Grabenfräse RT45 handelt es sich um die ideale Maschine zum Ausheben von 1,20 m bis 1,50 m tiefen Gräben.

LEISTUNG

Dank des direkt gekuppelten Fräskettenmotors mit hohem Drehmoment und des schadstoffarmen Motors verfügt die RT45 über ausreichend Kraft zur Bewältigung schwierigster Bodenbedingungen.

VARIABILITÄT

Als Anbaugerät steht nicht nur eine Grabenfräse, sondern auch verschiedenste andere Geräte von der Erdsäge bis zum Kabelpflug zur Auswahl.

WARTUNG

Wartungsstellen des Motors sind leicht von einer Seite aus zugänglich, wodurch die Wartungsarbeiten erleichtert werden.



RT45 GRABENFRÄSE / KABELPFLUG

ABMESSUNGEN

Transportlänge	<i>mm</i>	3.940
Breite	<i>mm</i>	1.630
Transporthöhe	<i>mm</i>	2.180
Annäherungswinkel	°	20
Abgangswinkel	°	17
Radstand	<i>mm</i>	1.220
Bodenfreiheit	<i>mm</i>	180
Bodenaushub Reichweite	<i>mm</i>	430-510
Breite Verfüllschild	<i>mm</i>	1.630
Höhe Verfüllschild	<i>mm</i>	355
Gewicht der Grundmaschine	<i>kg</i>	1.470

BETRIEBSDATEN

Fahrgeschwindigkeit	<i>vorwärts</i>	<i>m/min</i>	7,6
	<i>rückwärts</i>	<i>m/min</i>	4,4
Frästiefe		<i>mm</i>	1.600
Fräsbreite	<i>min.-max.</i>	<i>mm</i>	150-300
Fräskettengeschwindigkeit		<i>m/min</i>	140
Pflugtiefe	<i>max.</i>	<i>mm</i>	600

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank	<i>l</i>	49
Motoröl	<i>l</i>	6,1
Hydrauliksystem	<i>l</i>	49
Hydraulikbehälter	<i>l</i>	36

LEISTUNG

Motor Hersteller	Deutz	
Motor Typ	D2.9 L4 Tier 4 final	
Treibstoff	Diesel	
Kühlung	Wasser	
Anzahl der Zylinder	4	
Netto-Nennleistung	<i>kW</i>	36,5
	<i>PS</i>	49,6
Nenn Drehzahl	<i>U/min.</i>	2.600
Fahrtriebsgetriebe	hydrostatisch	
Differential	Dana 44	
	Dana 66	
Zusatzgerät-Antriebsgetriebe	hydrostatisch	
Grabenfräsen-Antriebsgetriebe	hydrostatisch	

ANBAUGERÄTE OPTIONAL

H314 Fräsheckteil
H331 Vibrationskabelpflug
H350 Combo (Fräse/Pflug)
H342 Erdsäge
A322 Frontbagger
MT12 Microtrencher

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
www.tramann.de

Haselriege 6
D-26125 Oldenburg
Tel.: +49 (-441) 930 90 -0
Fax: +49 (-441) 930 90 -17

Oldenburger Straße 1
D-19374 Domsühl
Tel.: +49 (-38 728) 300 -0
Fax: +49 (-38 728) 300 -17

Am Winkel 5
D-15528 Spreenhagen
Tel.: +49 (-33 633) 877 -0
Fax: +49 (-33 633) 877 -17

Am Stammgleis 1
D-22844 Norderstedt
Tel.: +49 (-40) 730 912 -0
Fax: +49 (-40) 730 912 -17

Grundweg 79
D-39218 Schönebeck
Tel.: +49 (-39 28) 42 982 -0
Fax: +49 (-39 28) 42 982 -17

Hackethalstraße 6
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (-511) 4 73 14 89-0
Fax: +49 (-511) 4 73 14 89-17

L-Team Baumaschinen GmbH
www.l-team-baumaschinen.de

Wernershof 1
D-63691 Ranstadt
Tel.: +49 (-6041) 96 36 9-0
Fax: +49 (-6041) 96 36 9-10

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
www.ricona.de

Helmut-Mataré-Allee 3
D-99195 Alperstedt b. Erfurt
Tel.: +49 (-36 204) 508-36
Fax: +49 (-36 204) 508-37

An der Steig 16
D-92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
Tel.: +49 (-91 89) 414 12 -14
Fax: +49 (-91 89) 414 12 -15



Wenn genaue Werte benötigt werden sollte die Maschine(n) / das/die Gerät(e) erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Stand: 08/2017

 **Ditch Witch**[®]
A Charles Machine Works Company.
www.ditchwitch.com