

HAMMERHEAD™

| Modell | Boring | Pipe Ramming | Pipe Bursting | Durchmesser (mm) | Länge (cm) | Gewicht (kg) | Luftmenge (L/min) | Anzahl Schrauben Verschlusskappe | Druck (bar) | Rückwärtslauf (Umdrehungen) | Schläge pro Minute |
|-----------------------------|--------|--------------|---------------|------------------|------------|--------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 2" (50) AH PP SW (Boltless) | ✓ | | | 50 | 77 | 8,5 | 425 | n/a | 7,6 | 1/4 | 714 |
| 2" (50) RH SR | ✓ | | | 50 | 115 | 13 | 623 | 4 | 7,6 | 8 | 470 |
| 2" (50) RH PP | ✓ | | | 50 | 99 | 11 | 510 | 4 | 7,6 | 1/4 | 515 |
| 2" (50) AH PP | ✓ | | | 50 | 104 | 11 | 510 | 4 | 7,6 | 1/4 | 515 |
| 2" (50) RH PP (Boltless) | ✓ | | | 50 | 99 | 11 | 510 | n/a | 7,6 | 1/4 | 515 |
| 2" (50) AH PP (Boltless) | ✓ | | | 50 | 104 | 11 | 510 | n/a | 7,6 | 1/4 | 515 |
| 2.5" (67) CAT PP | ✓ | | | 64 | 125 | 23 | 878 | 4 | 7,6 | 1/4 | 385 |
| 2.5" (67) RH SR | ✓ | | | 64 | 123 | 23 | 878 | 4 | 7,6 | 6 | 385 |
| 2.5" (67) RH PP | ✓ | | | 64 | 123 | 23 | 878 | 4 | 7,6 | 1/4 | 385 |
| 2.5" (67) AH PP | ✓ | | | 64 | 127 | 23 | 878 | 4 | 7,6 | 1/4 | 385 |
| 2.5" (67) RH SR SW | ✓ | | | 64 | 85 | 15 | 991 | 4 | 7,6 | 5 | 720 |
| 3" (75) CAT PP | ✓ | | | 75 | 129 | 31 | 906 | 4 | 7,6 | 1/4 | 370 |
| 3" (75) RH SR | ✓ | | | 75 | 133 | 30 | 906 | 4 | 7,6 | 5 | 370 |
| 3" (75) RH PP | ✓ | | | 75 | 132 | 30 | 991 | 4 | 7,6 | 1/4 | 370 |
| 3" (75) AH PP | ✓ | | | 75 | 134 | 30 | 991 | 4 | 7,6 | 1/4 | 370 |
| 3" (75) RH SR SW (Bulbed) | ✓ | | | 75 | 85 | 16 | 991 | 4 | 7,6 | 5 | 720 |
| 3.5" (89) AH PP (Bulbed) | ✓ | | | 89 | 134 | 32 | 991 | 4 | 7,6 | 1/4 | 370 |
| 4" (98) RH SR | ✓ | ✓ | | 98 | 162 | 62 | 1.926 | 6 | 7,6 | 7 | 370 |
| 4.375" (111) CAT PP | ✓ | | | 110 | 160 | 82 | 2.435 | 7 | 7,6 | 1/4 | 338 |
| 5.125" (130) SR | ✓ | ✓ | ✓ | 130 | 167 | 97 | 2.775 | 8 | 7,6 | 7 | 333 |
| 5.5" (140) SR (Bulbed) | ✓ | ✓ | | 140 | 162 | 77 | 1.926 | 6 | 7,6 | 7 | 370 |
| 5.75" (145) SR | ✓ | ✓ | ✓ | 145 | 202 | 138 | 3.738 | 8 | 7,6 | 9 | 300 |

| | |
|------------------------------|---|
| RH – Replaceable Head | austauschbarer Kopf (Spitze) |
| SR – Screw Reverse | 5 bis 9 Umdrehung am Schlauch für Rückwärtslauf |
| PP – Power Port | 1/4 Umdrehung am Schlauch für Rückwärtslauf |
| AH – Active Head | beweglicher aktiver Kopf (Spitze) |
| CAT – Catamount | Grundkörper und Kopf aus einem Stück |
| SW – Sidewalker | hohe Schlagzahl über 700 Schläge pro Minute / doppelt so viele wie bei Standard Erdrakete |