



 **Ditch Witch**[®]

DITCH WITCH
RT80
QUAD
GRABENFRÄSE / KABELPFLUG





SPEZIFIKATIONEN

LEISTUNG

Ob kurze Gefälle oder lange Strecken, es gibt kein Projekt, das die Ditch Witch RT80 Quad nicht meistern kann. Sie ist außergewöhnlich leistungsstark, widerstandsfähig und robust.

FLEXIBILITÄT

Die RT80Q ist auf herausragende Bodenhaftung und Leistung auf unwegsamem und unebenem Gelände ausgelegt. Dank drei Vorwärts- und drei Rückwärtsgängen erhalten sie an jedem Einsatzort genau die erforderliche Leistung.

PRODUKTIVITÄT

Durch die standardmäßige Hinterradlenkung zeichnet sich die RT80 Quad durch einen engeren Wendekreis und eine bessere Manövrierbarkeit in beengten Verhältnissen aus. Zudem sorgt das innovative V-förmige Laufflächenprofil für eine größere Leistungsübertragung auf den Boden und somit für höchste Produktivität.

WARTUNG

Abnehmbare Seitenverkleidungen bieten einfachen Zugang zu allen Wartungsstellen im Motorraum.



RT80 QUAD GRABENFRÄSE / KABELPFLUG

ABMESSUNGEN

Transportlänge	<i>mm</i>	3.530
Breite	<i>mm</i>	2.286
Transporthöhe	<i>mm</i>	2.616
Radstand	<i>mm</i>	1.600
Spurbreite	<i>mm</i>	1.829
Annäherungswinkel	°	31

BETRIEBSDATEN

Fahrgeschwindigkeit

Stufe 1	<i>vorwärts</i>	<i>m/min</i>	2,1
Stufe 2	<i>vorwärts</i>	<i>m/min</i>	5,0
Stufe 3	<i>vorwärts</i>	<i>m/min</i>	7,7

Geschwindigkeit

Stufe 1	<i>rückwärts</i>	<i>m/min</i>	1,9
Stufe 2	<i>rückwärts</i>	<i>m/min</i>	4,2
Stufe 3	<i>rückwärts</i>	<i>m/min</i>	3,7

Gewicht der Grundmaschine	<i>kg</i>	8.864
zulässiges Gewicht	<i>max</i>	<i>kg</i> 9.208
Gegengewicht	<i>vorne</i>	<i>kg</i> 748

H814 ANBAUGERÄT GRABENFRÄSE

Frästiefe	<i>max</i>	<i>mm</i>	1.500
Fräsbreite		<i>mm</i>	158 - 305
Gewicht		<i>kg</i>	1.099

LEISTUNG

Motor Hersteller	Deutz
Motor Typ	TD3.6 L4
Treibstoff	Diesel
Kühlung	xFlüssigkeit
Anzahl der Zylinder	4
Brutto-Nennleistung	<i>kW</i> 55
	<i>PS</i> 74
Nenn Drehzahl	<i>U/min.</i> 2.500

ALLGEMEIN

4 Pfosten Überrollbügel mit Schutzdach	
Allradantrieb	
Dreiecks – Gummikette 4 fach	
Allradlenkung	
Fahrertriebsgetriebe	hydrostatisch
Differentiale	Planetengertriebe vorne und hinten
Zusatzgerät-Antriebsgetriebe	hydrostatisch

H832 ANBAUGERÄT KABELPFLUG

Pflugtiefe	<i>max</i>	<i>mm</i>	1.002
Verlegetiefe		<i>mm</i>	915
Gewicht ohne Pflugmesser		<i>kg</i>	907

Tramann+Sohn GmbH & Co. KG
www.tramann.de

Haselriege 6
D-26125 Oldenburg
Tel.: +49 (-441) 930 90 -0
Fax: +49 (-441) 930 90 -17

Oldenburger Straße 1
D-19374 Domsühl
Tel.: +49 (-38 728) 300 -0
Fax: +49 (-38 728) 300 -17

Am Winkel 5
D-15528 Spreenhagen
Tel.: +49 (-33 633) 877 -0
Fax: +49 (-33 633) 877 -17

Am Stammgleis 1
D-22844 Norderstedt
Tel.: +49 (-40) 730 912 -0
Fax: +49 (-40) 730 912 -17

Grundweg 79
D-39218 Schönebeck
Tel.: +49 (-39 28) 42 982 -0
Fax: +49 (-39 28) 42 982 -17

Hackethalstraße 6
D-30179 Hannover
Tel.: +49 (-511) 4 73 14 89-0
Fax: +49 (-511) 4 73 14 89-17

L-Team Baumaschinen GmbH
www.l-team-baumaschinen.de

Wernershof 1
D-63691 Ranstadt
Tel.: +49 (-6041) 96 36 9-0
Fax: +49 (-6041) 96 36 9-10

Ricona Maschinenvertrieb Erfurt GmbH
www.ricona.de

Helmut-Mataré-Allee 3
D-99195 Alperstedt b. Erfurt
Tel.: +49 (-36 204) 508-36
Fax: +49 (-36 204) 508-37

An der Steig 16
D-92348 Berg b. Neumarkt i.d. OPf.
Tel.: +49 (-91 89) 414 12 -14
Fax: +49 (-91 89) 414 12 -15



Wenn genaue Werte benötigt werden sollte die Maschine(n) / das/die Gerät(e) erneut vermessen werden.
Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Stand: 07/2017

 **Ditch Witch**[®]
A Charles Machine Works Company.
www.ditchwitch.com